## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЭБУ LOVATO







ExR 32PIN



C-OBD 4 ЦИЛ. 48PIN 6-8 ЦИЛ. 60PIN

			6-8 ЦИЛ. 60PIN
Сигнал тахометра (провод)	X	V	V
Сигнал тахометра виртуальный (с бензиновых форсунок)	V	<b>v</b> *	V
Добавление порции бензина на высоких оборотах	V	V	V
Отдельная карта для мякого добавления бензина	X	V	X
Мягкий переход режима газ/бензин для каждой форсунки	X	V	X
Линейная калибровка	V	<b>v</b> *	V
Датчик температуры редуктора	V	v**	v**
Чтение температуры двигателя из бензинового ЭБУ	X	X	V
Датчик температуры газа	X	V	V
Коррекция топливной карты по протоколу OBD	X	X	V
Сброс ошибок в бензиновом ЭБУ	X	X	v***
Предварительный прогрев газовых форсунок при отрицательных температурах	V	V	V
Регулируемая задержкка включения между газовыми форсунками	X	V	V
Опережение (изменение последо- вательности) фазы впрыска газовых форсунок	V	V	v****
Возможность кратковременного или постоянного перехода на бензин при низких оборотах	V	V	V

<sup>\*</sup> только при наличии датчика МАП

<sup>\*\*\*\*</sup> при использовании 6-8 цил. блоков для правильного опережения требуется ключ Expert



<sup>\*\*</sup> есть возможность использовать без датчика

<sup>\*\*\*</sup> доступно с ключом Expert